



Cuando se trate de
pallets de plástico,
queremos ser tu
primera opción.



El constante incremento del número de pallets de plástico que están en circulación en los distintos sectores a nivel mundial demuestra su versatilidad, calidad y rentabilidad. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que desconocen las ventajas de los pallets de plástico.

Ofrecemos un servicio de selección y aplicación de nuestros productos para solucionar sus necesidades de almacenaje y transporte de mercancías. Nos gustaría poner nuestro consolidado conocimiento a su disposición y explicar de un modo sencillo las características que ha de presentar un palet de plástico.

www.myfi.com.mx



MYFI GRUPO CORPORATIVO, líder en la industria de soluciones logísticas y embalaje.

Soluciones innovadoras en tarimas plásticas que pueden transformar su cadena de suministro de manera significativa.



En un mercado cada vez más competitivo, entendemos la importancia de contar con productos que no solo sean confiables y duraderos, sino también que mejoren la eficiencia operativa y reduzcan los costos.

Nuestras tarimas plásticas ofrecen una serie de ventajas clave que creemos que serán de gran interés para su empresa. Entre ellas se incluyen:

1. **Durabilidad y resistencia:** Fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras tarimas plásticas son resistentes a la humedad, a la corrosión y a los impactos, lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos exigentes.
2. **Sostenibilidad:** Nos comprometemos con prácticas sostenibles y la mayoría de nuestras tarimas plásticas son completamente reciclables. Al optar por nuestros productos, contribuirá a reducir el impacto ambiental de su operación logística.
3. **Versatilidad:** Nuestras tarimas están disponibles en una variedad de tamaños y diseños para adaptarse a las necesidades específicas de su negocio. Además, son compatibles con una amplia gama de equipos de manejo de materiales.
4. **Cumplimiento con normativas:** Todas nuestras tarimas plásticas cumplen con los estándares de calidad y seguridad más estrictos, garantizando el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales.

Estamos convencidos de que nuestras soluciones pueden ayudar a optimizar sus procesos logísticos y mejorar la rentabilidad de su empresa. Nos encantaría tener la oportunidad de discutir cómo podemos adaptar nuestras soluciones a sus necesidades específicas y brindarle un servicio excepcional.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para programar una reunión o para obtener más información. Estamos aquí para alcanzar sus objetivos comerciales. Gracias por considerar nuestra propuesta. Esperamos con interés la posibilidad de colaborar con usted.



CabCube® 2.0

9 Feet



1210 x 1010 x 990 mm



Technical Data	Bottom support	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)		
				Stacking	Dynamic	Racking
CabCube® 2.0 (9F)	9 feet	1210 x 1010 x 990	1140 x 940 x 816	1450	500	–

Benefits

1. Closed deck design
2. Ergonomic design with optimal handling through handles on the lid
3. Large hatch for easy access to stored goods
4. Proper stacking through perfect lid-feet design
5. Reusable product, 100% recyclable, base and lid made of recycled plastic

Options

1. Returnable collar
2. RFID transponders and other IoT options
3. Customizable sleeve dimensions
4. Customizable sleeve design
5. Individual marking and labeling
6. ESD: conductive
7. Also available with open pallet deck

CabCube® 2.0

9 Feet




1210 x 1010 x 990 mm

Standard Components	Base	Sleeve (optional)	Lid
			
Weight	20,0 kg	11,0 kg	8,5 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensions	1210 x 1010 x 200 mm	1160 x 962 x 850 mm	1185 x 989 x 72 mm


Technical Data	CabCube® 2.0 9 Feet
Filling Volume	875 L
Height of folded box	222 mm
Nesting Space	26 mm
Weight	39 kg
Entries	4 way
Sleeve Thickness	10,4 mm
Sleeve Density	3000 gr/m ²

Stacking scenarios



Maximum Load Capacities	
Filling weight	500 kg
Stacking load	1450 kg
Stacking factor	1+5
Dynamic load	500 kg


in Mega Truck


Return Ratio
1: 4,7



Truck Loads	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
unfolded per stack	3
unfolded total	78
folded per stack	14
folded total	364
Return ratio	1: 4,7
Volume reduction	79%



Megatrailer utilization

Full containers



Empty containers





CabCube® 3.0

4 Feet



1235 x 830 x 954 mm



Technical Data	Bottom support	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)		
				Stacking	Dynamic	Racking
CabCube® 3.0 (4F)	4 feet	1235 x 830 x 954	1190 x 785 x 773	1500	500	500

Benefits

1. Reinforced bottom for higher loads
2. Great foldability ratio
3. Ergonomic design with optimal handling through handles on the lid and easy sleeve attachment
4. Secured folded unit with protected sleeve
5. Reinforced feet for maximum impact resistance
6. Improved forklift grip through the use of grommets
7. Large hatch for easy access to stored goods
8. Perfect lightweight substitute of the Gitterbox
9. Reusable product, 100% recyclable, base and lid made of recycled plastic

Options

1. Reinforced base
2. Repairable/interchangeable feet
3. Grommets under the base
4. Returnable collar
5. RFID transponders and other IoT options
6. Customizable sleeve dimensions
7. Customizable sleeve design
8. Individual marking and labeling
9. ESD: conductive
10. Two further base options available (3 Runners, 9 Feet)

CabCube® 3.0

4 Feet




1235 x 830 x 954 mm

Standard Components	Base	Sleeve (optional)	Lid
			
Weight	19,5 kg	9,6 kg	7,7 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensions	1235 x 830 x 187 mm	1210 x 805 x 805 mm	1235 x 830 x 69 mm


Technical Data	CabCube® 3.0 4 Feet
Filling Volume	722 l
Height of folded box	239 mm
Nesting Space	26 mm
Weight	37 kg
Entries	4 way
Sleeve Thickness	10 mm
Sleeve Density	3000 gr/m ²

Stacking scenarios



Maximum Load Capacities	
Filling weight	500 kg
Stacking load	1500 kg
Stacking factor	1+5
Dynamic load	500 kg
Racking load	500 kg

in Mega Truck

Return Ratio
1: 4,3



Truck Loads	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
unfolded per stack	3
unfolded total	96
folded per stack	13
folded total	416
Return ratio	1: 4,3
Volume reduction	77%



Megatrailer utilization

Full containers



Empty containers





Cabka_TDS_CabFold-Hybrid_es_2025-04-02-1.pdf

Blackbox AI


Pallet Box 2.0

3R closed



1300 x 1150 x 1250 mm

preliminary



Datos técnicos	Soporte	Pared	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Volumen interno (l)	Peso (kg)
					Estática	Dinámica	Racking		
Pallet Box 2.0 (3R-closed)	3 patines	cerrada	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	2000	1000	1400	73,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - | Reborde de seguridad: 13 mm | Factor de apilado: 1+6



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Pallet Box 2.0 (3R-closed)	2	42	-	-	2	42	2	44	2	36

Beneficios

1. Contenedor gigante de 1400 litros de capacidad
2. Apilable hasta 7 (1+6) alturas
3. Excelente estabilidad de apilamiento gracias a los topes de seguridad
4. Gran resistencia al impacto en la parte inferior de las paredes
5. Fijación reforzada de los patines a la base
6. Agarre perfecto de la carretilla elevadora mediante el uso de 8 tacos de goma antideslizantes bajo la base
7. Portaetiquetas para una fácil identificación
8. Contenedor rígido reutilizable, 100% reciclable

Opciones

1. Reborde de seguridad (13 mm)
2. Topes de seguridad para apilamiento (29 mm)
3. Patines reemplazables
4. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
5. Diferentes colores disponibles (gris, azul, negro, rojo, verde) y otros colores bajo pedido
6. Marcado y etiquetado individuales
7. Prevención de ESD: antiestático
8. Disponible con 6 patines y paredes abiertas
9. También disponible en material reciclado para aplicaciones sin contacto con alimentos



Pallet Box

3R closed



1300 x 1150 x 1250 mm



Technical Data	Bottom support	Wall Design	External Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Filling Volume (l)	Weight (kg)
				Stacking	Dynamic	Racking		
Pallet Box (3R-closed)	3 runners	closed	1300 x 1150 x 1250	7000	2000	1000	1400	73,5

Entry: 4 ways | Nesting height: – | Safety rims: 0 mm | Stacking factor: 1+6




Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Container
Pallet Box (3R-closed)	2	42	–	–	2	42	2	44	2	36

Benefits

1. Giant pallet box with a unique 1400 liters capacity
2. Designed for your large-volume storage needs
3. Stackable up to 7 (1+6) high
4. Impact-resistant corners and reinforced cavities
5. Ideal for use in automatic conveyor systems, also when tipped, twisted, or turned
6. Reusable rigid container, 100% recyclable

Options

1. Replaceable runners
2. RFID transponders and other IoT options
3. Specific colors on request
4. Individual marking and labeling
5. ESD prevention: anti-static
6. Further bottom version: 6 runners
7. Also available in ventilated version
8. Also available made from recycled material for non-food contact applications





Pallet Box 2.0

6R ventilated



1300 x 1150 x 1250 mm

preliminary



Datos técnicos	Soporte	Pared	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Volumen interno (l)	Peso (kg)
					Estática	Dinámica	Racking		
Pallet Box 2.0 (6R-ventilated)	6 patines	abierta	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	2000	1000	1400	74,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - | Reborde de seguridad: 13 mm | Factor de apilado: 1+6



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Pallet Box 2.0 (6R-ventilated)	2	42	-	-	2	42	2	44	2	36

Beneficios

1. Contenedor gigante de 1400 litros de capacidad
2. Apilable hasta 7 (1+6) alturas
3. Excelente estabilidad de apilamiento gracias a los topes de seguridad
4. Gran resistencia al impacto en la parte inferior de las paredes
5. Fijación reforzada de los patines a la base
6. Agarre perfecto de la carretilla elevadora mediante el uso de 8 tacos de goma antideslizantes bajo la base
7. Portaetiquetas para una fácil identificación
8. Contenedor rígido reutilizable, 100% reciclable

Opciones

1. Reborde de seguridad (13 mm)
2. Patines reemplazables
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Diferentes colores disponibles (gris, azul, negro, rojo, verde) y otros colores bajo pedido
5. Marcado y etiquetado individuales
6. Prevención de ESD: antiestático
7. Disponible con 3 patines / paredes cerradas
8. También disponible en material reciclado para aplicaciones sin contacto con alimentos





Endur i9

OD-5R



1200 x 1000 mm







Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
Endur i9 (OD-5R)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 165	8000	3000	1500	26,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur i9 (OD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

- Beneficios**
- Palet de plástico extremadamente robusto en dimensión industrial 1200 x 1000mm
 - Ideal para aplicaciones semi-higiénicas en entornos de alta rotación
 - Excelente solución para su uso con big bags y cargas pesadas en estanterías de paletización
 - Diseñado para maximizar la resistencia al impacto y a la flexión (sin refuerzos metálicos)
 - Hecho mediante tecnología asistida por gas para una mayor resistencia
 - Rebordes de seguridad y bandas anti deslizantes en la cubierta para aumentar la seguridad durante el manipulado de la carga
 - Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Bandas y gomas antideslizantes en la cubierta, gomas debajo de la cubierta
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: antiestático
 - Retardante de fuego





Endur E7

CD-3R



1200 x 800 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Endur E7 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 800 x 157	6000	2500	1100	-	19,0	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur E7 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	23	506

Beneficios

1. Palet de plástico robusto con 3 patines en dimensión europea 1200 x 800mm
2. Excelente rendimiento en entornos de alta rotación
3. Alta resistencia al impacto
4. Ideal para su uso en estanterías de paletización gracias a su alta resistencia a la flexión (sin refuerzos de metal)
5. Bordes redondeados para reducir el riesgo de daños por acceso de la carretilla elevadora
6. Perfecto para aplicaciones semi-higiénicas
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes en la cubierta y debajo de los bloques, o debajo de la cubierta
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores: antracita-gris y gris claro, Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: conductivo y antiestático
7. Retardante de fuego
8. Disponible versión con cubierta abierta




Endur i7

CD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Endur i7 (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	6000	2500	1250	-	23,0	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur i7 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Beneficios

1. Palet de plástico extremadamente robusto en dimensión industrial 1200 x 1000mm
2. Diseñado para maximizar la resistencia al impacto
3. Excelente rendimiento en aplicaciones de alta rotación
4. Excepcional resistencia a la flexión, ideal para transportadores de rodillos y sistemas de estanterías de paletización
5. Pies con esquinas redondeadas para optimizar el uso con carretillas elevadoras
6. Fácil de limpiar y secar, perfecto para aplicaciones semi-higiénicas
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes y gomas en y debajo de la cubierta
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: conductivo y antiestático



Endur S7

OD-6R



1200 x 1200 mm

Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PP	PE Mix
Endur S7 (OD-6R)	6 patines	abierta	1200 x 1200 x 165	5000	2500	1375	28,0	29,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm




Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur S7 (OD-6R)	15	330	-	-	18	396	18	432	16	265

Beneficios

- Palet de plástico robusto en dimensión especial 1200 x 1200 mm
- Ideal para su uso en entornos de alta rotación
- Ideal para el almacenamiento de big bags en estanterías de paletización
- Excelente transporte para seis unidades modulares (600 x 400 mm) por capa
- Perfecto para el apilado en bloque
- Disponibles varias opciones anti deslizamiento
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones


- Reborde perimetral de seguridad
- Bandas antideslizantes en la cubierta y gomas debajo de la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: conductivo y antiestático
- Disponible versión con 6 patines
- Disponible versión con cubierta cerrada



Endur S7

CD-6R

1200 x 1200 mm






Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PP	PE Mix
Endur S7 (CD-6R)	6 patines	cerrada	1200 x 1200 x 165	5000	2500	1375	29,0	30,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur S7 (CD-6R)	15	330	-	-	18	396	18	432	16	265

- Beneficios**
- Palet de plástico robusto en dimensión especial 1200 x 1200 mm
 - Ideal para su uso en entornos de alta rotación
 - Ideal para el almacenamiento de big bags en estanterías de paletización
 - Excelente transporte para seis unidades modulares (600 x 400 mm) por capa
 - Perfecto para el apilado en bloque
 - Disponibles varias opciones anti deslizamiento
 - Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad
 - Bandas antideslizantes en la cubierta y gomas debajo de la cubierta
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: conductivo y antiestático
 - Disponible versión con 6 patines
 - Disponible versión con cubierta cerrada





Hygienic i7.1

CD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Hygienic i7.1 (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	5000	2500	1250	23,5	-	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Rebordo de seguridad: 6,5 mm




Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic i7.1 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

Beneficios

- Palet higiénico con cubierta cerrada en dimensión americana 1200 x 1000mm
- Combinación perfecta de rendimiento mecánico y máxima higiene
- Ideal para la industria alimentaria, cárnica y logística farmacéutica
- Fabricado a partir de PE virgen de uso alimentario
- Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
- Las cara interna de las esquinas está redondeada para su uso con sistemas transportadores automatizados
- Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
- Palet reutilizable y 100% reciclable

Opciones

- Rebordo perimetral de seguridad
- Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: antiestático y conductivo
- Disponible en plástico reciclado



Hygienic i7.1

recycled CD-5R



1200 x 1000 mm







Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Hygienic i7.1 recycled (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	5000	2500	1250	23,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6,5 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic i7.1 recycled (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

- Beneficios**
- Diseño de palet higiénico con cubierta cerrada en dimensión americana 1200 x 1000mm
 - Combinación perfecta de rendimiento mecánico y higiene
 - Alternativa sostenible mediante el uso de material reciclado para aplicaciones que no entran en contacto con alimentos
 - Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
 - Optimizada para su utilización en almacenes automatizados
 - Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
 - Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad
 - Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: antiestático y conductivo
 - Disponible en PE apto para uso alimentario



Hygienic i7.1

CD-3R

1200 x 1000 mm







Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Hygienic i7.1 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	5000	2500	1250	22,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6,5 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic i7.1 (CD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

- Beneficios**
- Palet higiénico con cubierta cerrada en dimensión americana 1200 x 1000mm
 - Combinación perfecta de rendimiento mecánico y máxima higiene
 - Ideal para la industria alimentaria, cárnica y logística farmacéutica
 - Fabricado a partir de PE virgen de uso alimentario
 - Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
 - Optimizada para su utilización en almacenes automatizados
 - Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
 - Palet reutilizable y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad
 - Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: antiestático y conductivo
 - Disponible en plástico reciclado



Hygienic E7.3

CD-3R

1200 x 800 mm





Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Hygienic E7.3 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 800 x 157	4000	2000	1000	18,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic E7.3 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	16	400

- Beneficios**
- Palet higiénico con cubierta cerrada y patines abiertos en dimensión europea 1200 x 800mm
 - Combinación perfecta de rendimiento mecánico y máxima higiene
 - Ideal para la industria alimentaria, cárnica y logística farmacéutica
 - Fabricado a partir de PE virgen de uso alimentario
 - Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
 - Optimizada para su utilización en almacenes automatizados
 - Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
 - Palet reutilizable y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad
 - Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: antiestático y conductivo
 - Disponible en plástico reciclado




Nest E5

OD-9F



1200 x 800 mm





Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP Mix
Nest E5 (OD-9F)	9 pies	abierta	1200 x 800 x 140	3200	1200	-	9,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 46 mm | Reborde de seguridad: 6 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest E5 (OD-9F)	50	1650	52	1976	60	1980	60	2280	53	1325


- Beneficios**
- Palet de plástico encajable para cargas medias en tamaño europeo 1200 x 800mm
 - Elevado ratio de encajabilidad con una reducción de volumen óptima
 - Ahorra espacio de almacenamiento
 - Reduce los costes y el impacto medioambiental en la logística inversa
 - Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad, gomas antideslizantes encima y debajo de la cubierta
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable
 - ESD: antiestático, ESD
 - Disponible versión con 3 patines
 - Disponible versión con cubierta cerrada



Nest i1

OD-9F



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE Mix	PP Mix
Nest i1 (OD-9F)	9 pies	abierta	1200 x 1000 x 135	1600	1000	-	6,0	6,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 38 mm | Reborde de seguridad: 5 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest i1 (OD-9F)	50	1300	-	-	58	1508	58	1508	52	1144

- Beneficios**
- Palet de plástico encajable, ligero y robusto en tamaño industrial 1200 x 1000mm
 - Ideal para exportación y uso en transporte aéreo
 - La cubierta cerrada protege la carga de los puntos de presión y la suciedad del suelo
 - Ahorra espacio de almacenamiento
 - Mejora la logística inversa
 - Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Reborde perimetral de seguridad
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado personalizable




Nest i5

OD-9F



1200 x 1000 mm



Technical Data	Bottom support	Top Deck	Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Weight (kg)		
				Static	Dynamic	Racking	PE	PP	PP Mix
Nest i5 (OD-9F)	9 feet	open	1200 x 1000 x 140	3000	1400	-	9,5	-	10,5

Entry: 4 ways | Nesting height: 46 mm | Safety rim: 5,5 mm



Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total
Nest i5 (OD-9F)	50	1300	-	-	60	1560	60	1680	52	1144

Benefits

1. Nestable plastic pallet for medium loads in industrial size
2. Strong pallet with T-profile design
3. Rounded corners
4. Reusable pallet made of recycled plastic and 100% recyclable

Options


1. Without safety rim
2. RFID transponders and other IoT options
3. Specific colours on request
4. Individual marking and labelling



Nest H3

OD-6F

800 x 600 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PP Mix
Nest H3 (OD-6F)	6 pies	abierta	800 x 600 x 130	2500	1000	-	3,5	-	4,0

Entrada: 2 entradas | Altura encajado: 40 mm | Rebordo de seguridad: 5 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest H3 (OD-6F)	80	2640	120	4560	80	2640	80	3040	80	2000

Beneficios

1. Palet de plástico ligero y encajable en tamaño 800 x 600mm
2. Proporciona un espacio optimizado para facilitar el desapilado mediante carretilla elevadora o manualmente
3. Fácil y seguro de manejar gracias a las esquinas redondeadas y las superficies lisas
4. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones


1. También disponible sin llantas de seguridad
2. Colores específicos bajo pedido
3. Marcado y etiquetado individual



Eco i5.2

OD-5R

1200 x 1000 mm



Technical Data	Bottom support	Top Deck	Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Weight (kg)	
				Static	Dynamic	Racking	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-5R)	5 runners	open	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1000*	16	16,5

Entry: 4 ways | Nesting height: - mm | Safety rim: 7 / 22 mm

Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total
Eco i5.2 (OD-5R)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352





Benefits

1. Versatile plastic pallet in industrial footprint and five runners designed to maximize performance at low cost
2. Excellent impact resistance thanks to wavy design
3. Monoblock design with impressive weight/load ratio
4. Ideal for both closed loops and export applications
5. Strong performance with roller conveyors and in high racks
6. Rounded corners to reduce potential fork damages
7. Protected RFID label through special RFID pocket
8. Compatible with Eco i5 and eco i7
9. Reusable pallet made of recycled plastic and 100% recyclable

Options

1. Safety rims of 7 or 22 mm
2. Grommets on and under deck
3. RFID transponders and other IoT options
4. Specific colors on request
5. Individual marking and labeling
6. ESD prevention: anti-static
7. Also available with metal reinforcement
8. Also available with 3 runners



*Load specifications apply only for racking on the LS. For SS racking: 750Kg.



Eco i5.2

OD-5R-3M

1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1250	19	19,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 / 22 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352

Beneficios

- Palet de plástico versátil en dimensión industrial con refuerzo metálico diseñado para maximizar el rendimiento a bajo coste
- Diseño monobloque con una impresionante relación peso/carga
- Excelente resistencia al impacto gracias al diseño ondulado de los bloques
- Ideal tanto para circuito cerrado como exportación, con la correspondiente elección de material
- Alto rendimiento con transportadores de rodillos y en estanterías altas
- Esquinas redondeadas para reducir posibles daños durante el manipulado
- Etiqueta RFID protegida mediante un bolsillo RFID especial
- Compatible con los modelos Eco E5 y Eco E7
- Palet reutilizable fabricado con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

- Rebordes de seguridad (interno de 7 mm o externo de 22 mm)
- Tacos de goma antideslizantes en la cubierta y debajo de ella
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado individual
- También disponible sin refuerzo metálico
- Disponible en versión de 3 patines




Eco xLite i3

OD-6R



1200 x 1000 mm



Technical Data	Bottom support	Top Deck	Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Weight (kg)		
				Static	Dynamic	Racking	PE	PP	PO
Eco xLite i3 (OD-6R)	6 runners	open	1200 x 1000 x 120	2000	1000	-	-	7,5	-

Entry: 4 ways | Nesting height: 0 mm | Safety rim: 0 mm




Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck
Eco xLite i3 (OD-6R)	20	520	-	-	24	624	24	672	20	440

Benefits

- Extra light pallet for space/saving block stacking
- Robust construction with outstanding weight to load ratio
- Large skids provide a large contact surface and offer improved load distribution
- Very low height to optimize cargo shipping
- Compliant with ISO dimension
- Optimized rib structure to absorb impacts

Options

- Grommets on and under deck
- RFID transponders and other IoT options
- Specific colors on request
- Individual marking and labelling



Euro E7.2

OD-3CR-3M



1200 x 800 mm

Custom Product



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	3 patines cerrados	abierta	1200 x 800 x 150	6000	1500	1250	18.5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 0 mm | Rebordo de seguridad: 9mm mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	16	528	-	-	19	627	-	-	17	425

Beneficios

1. Perfecto para sustituir palets EURO de madera por una solución de plástico mejorada gracias a compatibilidad EPAL.
2. Manipulación de materiales idéntica a la de un EUR-palet
3. Diseño robusto que garantiza una mayor vida útil y un índice de daños por viaje significativamente menor.
4. Diseñado con patines completamente cerrados para una mayor durabilidad.
5. Carga en estantería equivalente a la de una palet EUR de madera.
6. Óptima maipulación gracias a las bandas antideslizantes
7. Excelente precisión dimensional para sistemas de almacenamiento automático.
8. Diseño en negro, detectable por los sistemas de sensores.

Opciones

1. Borde de seguridad (opción de 9 mm)
2. Bandas antideslizantes superiores y bajo los patines
3. Transpondedores RFID y otras opciones IoT
4. Colores específicos bajo pedido.
5. Marcado y etiquetado individuales.



CabFold® Prime E708

3 Runners



1210 x 811 x 988 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)*
				Estática	Dinámica	Racking	
Cabfold® Prime E708	3 patines	1210 x 811 x 988	1150 x 750 x 821	3200	1590	750	58

Beneficios

1. Diseño plegable optimizado para mejorar la logística inversa y aumentar el volumen de carga cuando se despliega.
2. Diseño hermético para líneas de lavado automatizadas.
3. Diseñado para un fácil mantenimiento gracias a sus componentes fáciles de sustituir.
4. Alta capacidad de carga para cargas a granel.
5. Guías con diseño de patas protectoras.
6. Varias posibilidades de conectividad y seguimiento: códigos QR grabados con láser, etiquetas RFID, dispositivos Beacon e IOT.

Opciones

1. Guías reparables/intercambiables
2. Ojales
3. Transpondedores RFID y otras opciones IoT
4. Marcado y etiquetado individual
5. Estantes

CabFold® Prime E708

3 Runners



1210 x 811 x 988 mm


Datos técnicos	CabFold® Prime E708
Volumen de llenado	708 L
Altura del contenedor plegado*	272 mm
Solapamiento del apilado	28 mm
Peso*	58 kg
Entrada	4 way

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	750 kg
Carga de apilado	3200 kg
Factor de apilado	1+4
Carga dinámica	1590 kg
Racking	750 kg

Truck Loads	Camión Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
desplegado pila	3
desplegado total	99
plegado pila*	12
plegado total*	396
Ratio de retorno *	1 : 3,9
Reducción del volumen	73 %

Componentes estándar	Base	Tapa	Faja (opcional)
Peso	53 kg	5,2 kg	9 kg
Material	recycled PP	recycled PP	recycled PP + steel bars
Dimensiones	1200 x 800 x 956 mm	1210 x 811 x 98 mm	1130 x 730 x 43 mm


Escenarios con carga apilada



Escenarios dinámicos




in Camión Mega


Ratio de retorno
1 : 3,9


Reparto de carga en camión mega

Montado



Plegado




*sin incluir los estantes opcionales

The Multi Purpose Bulk Container



Strong. Long Lasting. Reliable.



Space saving of
up to 63%



Unique
removable walls



Four way
forklift entry



Hygienic design

KitBin® The Multi Purpose Bulk Container

Features



The bin that grows with your needs from single to double height



Quick and easy assembly



Hygienic smooth surfaces



Available with solid or perforated walls



One modular product for many kinds of solutions

The Kitbin is a uniquely designed system offering considerable flexibility. The system is comprised of a pallet base and four independent sides, fitted together to create a strong and durable container whilst offering space savings when not in use.

The unique interlock mechanism is the key to the KitBin's flexibility. It allows each side panel to be locked into position around the pallet base giving added strength. This enables sidewalls to be built up to three high giving one container a range of heights from 715mm to 1845mm.

Unique design patented lock

1



2



3



The patented design allows any of the walls to be completely detached from the pallet base so that the container can be filled from the front by leaving one wall detached.

Easy and Simple Assembly

1



Insert side
wall panels
into pallet
base

2



Align sidewalls so
that interlocking
mechanism can
be engaged

3



Repeat steps
1 and 2 for
other walls

Walk-in system

Any wall can be easily removed and the system becomes a Walk-in system



Easy access




Ergonomically Correct



Space saving

Four disassembled containers fit into one KitBin® with the pallet bases nested on top. Five Kitbins can therefore fit into the same footprint as one. It means savings of up to 63% storage area space



Logo options


The company name, logo and sequential numbers can be hot stamped onto the Dolav for easy identification.



1234



Technical Data



Compatible with
1000-ACE lids



	KitBin Single	KitBin Double
External dimensions (LxWxH) mm	1200x1000x715	1200x1000x1280
Internal dimensions (LxWxH) mm	1120x920x565	1120x920x1130
Volume (litre)	617	1234
Tare weight (kg)	39	59
Max load (kg)	600	600
Max stack load (kg)	3000	1800
Raw material	HDPE Structural Foam	
Temperature range	-40°C up to +60°C	
Type	Perforated or Solid	

*Due to deviations in the manufacturing process, tare weight may vary by $\pm 1.5\%$.

*Dimensions may vary by $\pm 1\%$.

Land and Sea Transport

Road transportation

Dimensions[m] [Inside]	Size m (LxWxH)	Single Height		Double Height	
		Folded	Erected	Folded	Erected
Truck	9.45 x 2.5 x 2.8	180	54	90	36
Semi Trailer	13.4 x 2.5 x 2.8	260	78	130	52
Full Trailer	A+B	300	220	150	150
Porter only (A)	7.30 x 2.5 x 2.9	140	56	70	28
Trailer only (B)	8.20 x 2.5 x 3	160	64	80	32

Sea transportation

	20'	40'
Single Height Kitbin	80	215
Double Height Kitbin	45	149



DOLAV ACE 1000

Premium line box pallets



-  Over 1,000,000 in use worldwide
-  Heavy duty box for rough applications
-  Approved for direct contact with food
-  Three integral runners



Strong. Long Lasting. Reliable.

Anti slip corners



A unique stacking system with inter-locking plugs allow safe stacking of up to 5000 Kg.

**Box pallets can be supplied with one or two drainage ports, or without a drainage port.

Effective drainage



Built-in 2" drainage ports with caps which are easy to remove **

Perforated version



For fast cooling and ventilation.

Option of 9 feet



Please ask us about this product.

Customised products



Stackable wheels



Opening



Special length SL- 2160



Upper door



Special height SH-440



Special height SH-1250

Local stock available

Looking for fast delivery? For unique colours? For box pallet that will serve you for many years? Dolav has many warehouses in Europe from where we can provide you with the best quality boxes, with local service and support.

Features & Certifications



Certified for UN use (Sweden, France & Israel)



FDA approvals for direct food contact



TÜV SÜD tested



Customised to your needs - height, length, width and accessories available



Large colour range



Fully recyclable



One piece injected mould - including three runners



Easy to repair, if damaged



Rounded interior radius



Easily cleaned



Sturdy and durable for long life span



Solid, perforated or combination




RFID-IML Technology



The Power of the Combination: RFID-IML, The DNA of your Dolavs.

- Easier tracking- **Unique ID per Dolav**
- Rewritable Data- Write up to 128 bits of data
- Better documentation - each tag can have high quality printing of both RFID and Barcode
- RFID-IML is more hygienic and avoids contamination
- Long Lasting- RFID IML tags are an integral part of your Dolav and cannot be removed.
- RFID IML tags will not wash or fall off during use.
- RFID IML is washable and withstand -30°C - +100°C
- Can be read from a distance


When you have Dolavs with RFID IML, you have a smarter and efficient stock management system which can help you identify damage in the supply chain and prevent loss.



Technical Data



Compatible with 1000 UNIVERSAL lids



	ACE SOLID - 3 runners	ACE PERFORATED - 3 runners
External dimensions (LxWxH) mm	1200x1000x740	1200x1000x740
Internal dimensions (LxWxH) mm	1128x928x585	1128x928x585
Volume (litre)	605	605
Tare weight (kg)	38.50	37.50
Max load (kg)	1000	1000
Max. stack load (kg)	5000	5000
Raw material	HDPE Structural Foam	
Temperature range	-40°C up to +60°C	
Quantity in container (units)	20'	40' HC
	40	106

Due to deviations in the manufacturing process, tare weight may vary by $\pm 1.5\%$
Dimensions may vary by $\pm 1\%$
Data refers to temperature of 23°C
Maximum stacking load refers to vertical loading when the load per single box pallet does not exceed 750 kg
Maximum load refers to stand alone boxes
Also available with combination: solid walls and perforated base or perforated walls and solid base - minimum order quantity applies
Available with 9 feet - for this option please contact us



Hot stamped logo



Sequential numbering



Embossed logo



Logo options

The company name, logo and sequential numbers can be hot stamped onto the Dolav for easy identification.





55 5506-6828
55 7265-6226



www.myfi.com.mx
ventas@myfi.com.mx



55 6523-0809

VENTAS INTERNACIONALES



Encuétranos en nuestros centros de distribución:

México

Trigo 83, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, 09810, Ciudad de México, CDMX
ventas@myfi.com.mx | 55 6523 0809

Querétaro

Cda. La Noria 200 Bodega-6B, 76220 Parque Industrial Querétaro, Qro.
ventas2@myfi.com.mx | 55 5506 6828

Monterrey

Carretera Miguel Alemán Km 16 No. 402 Parque Industrial Kalos Huinala,
Av. Miguel Alemán 402, El Milagro, 66633 Cdad. Apodaca. N.L.
ventasmt@myfi.com.mx | 81 1518 6828

Tijuana

Acapulco 7301, Parque Industrial Pacífico II. 22643, Tijuana B.C.
ventasnoreste@myfi.com.mx | 664 371 4200

Mérida

Calle 27 591 x6, San Pedro Noh. Pat. Yucatán México. 97830
ventaspeninsula@myfi.com.mx | 999 636 2705