



Eco i3 xLite

OD-6R


1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Eco i3 xLite (OD-6R)	6 patines	abierta	1200 x 1000 x 120	2000	1000	-	-	7,5	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 0 mm | Reborde de seguridad: 0 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco i3 xLite (OD-6R)	20	520	-	-	24	624	24	672	20	440

Beneficios

1. Palet extraligero idóneo para el ahorro de espacio y el apilado en bloques
2. Construcción robusta con una excelente relación peso-carga
3. Los patines grandes brindan una gran superficie de contacto y ofrecen una mejor distribución de la carga
4. Altura muy baja que permite optimizar el envío
5. Cumple con la dimensión ISO
6. Estructura de nervios optimizada para la absorción de impactos.
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Gomas antideslizantes encima y debajo de la cubierta
2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
3. Colores específicos bajo pedido
4. Marcado y etiquetado personalizable